

# Sicomat HOSE REELS



**AVVOLGITUBO AUTOMATICI E MANUALI**  
**AUTOMATIC AND MANUAL HOSE REELS**



**Sicomat**

**Tel. :** (+39) 0174.47.780 - **Fax :** (+39) 0174.47.975

**Via Bologna, 10/D - 12084 Mondovì (CN) - ITALY**

**Mail :** [sicomat@sicomat.com](mailto:sicomat@sicomat.com) - **Web :** [www.sicomat.com](http://www.sicomat.com) - **Skype :** [sic.com](https://www.skype.com/name/sic.com)



**Serie R111**

Code Codice	Inlet Entrata	Outlet Bsp Uscita Gas	Hose diam. Tubo diam.	Hose length Lungh. tubo	Weight Peso
R111.005.008	Ø 8	1/4" M	PU 8 x 11	5 m / 16 ft	3 kg
R111.003.010	Ø 10	3/8" M	PU 10 x 14	3 m / 10 ft	3 kg



**Pressione max. Max. pressure** 20 Bar/280 PSI

**Fluido Aria Fluid Air**



KIT sull'alimentazione incluso: portagomma 3/8" + collare  
KIT on supply included: hose retainer 3/8" + collar

**Serie R122**

Code Codice	Inlet Entrata	Outlet Bsp Uscita Gas	Hose diam. Tubo diam.	Hose length Lungh. tubo	Weight Peso
R122.012.008	Ø 8	1/4" M	TPU 8 x 12	12 m / 40 ft	6 kg
R122.010.010	Ø 10	3/8" M	TPU 10 x 14	10 m / 32 ft	6 kg



**Pressione max. Max. pressure** 20 Bar/280 PSI

**Fluido Aria Fluid Air**



KIT sull'alimentazione incluso: portagomma 3/8" + collare  
KIT on supply included: hose retainer 3/8" + collar

**Serie R222**

Code Codice	Inlet Entrata	Outlet Bsp Uscita Gas	Hose diam. Tubo diam.	Hose length Lungh. tubo	Weight Peso
R222.015.008	Ø 8	1/4" M	TPU 8 x 12	15 m / 50 ft	6 kg
R222.012.010	Ø 10	3/8" M	TPU 10 x 14	12 m / 40 ft	6 kg



**Pressione max. Max. pressure** 20 Bar/280 PSI

**Fluido Aria Fluid Air**



KIT sull'alimentazione incluso: portagomma 3/8" + collare  
KIT on supply included: hose retainer 3/8" + collar



### Serie R422

Code Codice	Inlet Bsp Entrata Gas	Outlet Bsp Uscita Gas	Hose diam. Tubo diam.	Hose length Lungh. tubo	Weight Peso
R422.020.008	3/8" M	3/8" M	8 x 14	20 m / 65 ft	20 kg
R422.015.010	3/8" M	3/8" M	10 x 17	15 m / 50 ft	20 kg
R422.025.010	3/8" M	3/8" M	PU 10 x 14	25 m / 80 ft	20 kg



**Pressione max. Max. pressure** 18 Bar/250 PSI **R422.020.008 / R422.015.010**

**Pressione max. Max. pressure** 20 Bar/280 PSI **R422.025.010**

**Fluido Aria Fluid Air** **R422.025.010**

**Fluido Aria/Acqua Fluid Air 40°C Max/Water 40°C Max** **R422.020.008**  
**R422.015.010**

**OPTIONAL**



### Serie R524-R523

Code Codice	Inlet Bsp Entrata Gas	Outlet Bsp Uscita Gas	Hose diam. Tubo diam.	Hose length Lungh. tubo	Weight Peso
R523.020.010	3/8" M	3/8" M	10 x 17	20 m / 65 ft	25 kg
R523.020.013	1/2" M	1/2" M	13 x 20	20 m / 65 ft	25 kg
R524.020.013	1/2" M	1/2" M	PU 13 x 18	20 m / 50 ft	25 kg



**Pressione max. Max. pressure** 18 Bar/250 PSI **R523.020.013 / R523.020.010**

**Pressione max. Max. pressure** 20 Bar/280 PSI **R524.020.013**

**Fluido Aria Fluid Air** **R524.020.013**

**Fluido Aria/Acqua Fluid Air 40°C Max/Water 40°C Max** **R523.020.013**  
**R523.020.010**

**OPTIONAL**



### Serie R125

Code Codice	Inlet Bsp Entrata Gas	Outlet Bsp Uscita Gas	Hose diam. Tubo diam.	Hose length Lungh. tubo	Weight Peso
R125.030.008	1/4" M	1/4" M	TPU 8 x 12	30 m / 100 ft	8,4 kg
R125.040.008	1/4" M	1/4" M	TPU 8 x 12	40 m / 130 ft	9 kg
R125.025.010	3/8" M	3/8" M	TPU 10 x 14	25 m / 80 ft	8,4 kg



**Pressione max. Max. pressure** 20 Bar/280 PSI

**Fluido Aria Fluid Air**





# SicoHOSEREELS

Per rendere il posto di lavoro più ordinato e funzionale e per garantire la distribuzione dell'aria compressa ad ogni postazione, Sicomat propone SicoHOSEREELS, la linea completa di avvolgitubo automatici robusti e affidabili. Gli avvolgitubo SicoHOSEREELS garantiscono massima affidabilità e sicurezza grazie al completo riavvolgimento a molla del tubo e alla sua possibilità di essere bloccato in qualunque posizione intermedia. Si evitano così rischi di inciampi e danneggiamenti conseguenti a calpestamento o a riavvolgimenti non corretti del tubo portando un sensibile abbattimento dei tempi morti nel lavoro a tutto vantaggio della produttività.

*In order to make the workplace tidier and more functional and to guarantee the transmission of compressed air to each position Sicomat proposes SicoHOSEREELS, the complete line of strong and reliable automatic hose reels. SicoHOSEREELS line's hose reels guarantee the highest reliability and security thanks to the spring rewind of all the tube and to its possibility to be locked in intermediate positions. This avoids stumblings and damages caused by trampling or wrong rewinds of the tube with a considerable reduction in work down-time in favor to the productivity advantage.*



**Sicomat**

Tel.: (+39) 0174.47.780  
Fax: (+39) 0174.47.975  
Mondovì (CN) - ITALY  
Skype: sic.com  
Mail: [sicomat@sicomat.com](mailto:sicomat@sicomat.com)  
Web: [www.sicomat.com](http://www.sicomat.com)

Distribuito da: / Distributed by: / Distribué par: / Distribuido por:

**P.C.A.  
EST**

**PNEUMATICA  
&  
AUTOMAZIONE**

P.C.A. EST s.r.l.  
via Nazionale, n° 8/H - 33042 BUTTRIO (UD)  
Tel. 0432.673663 - Fax 0432.673612

[www.pcaest.it](http://www.pcaest.it)